

Dalle de balcon

Les dalles de balcon pratiques sont simplement posées sur la surface du balcon existant pour de nouvelles installations ou des rénovations de balcon, sans aucun collage ni fixation. La coupe sur mesure est facile à l'aide d'une scie ou d'un couteau. En un rien de temps se forme un revêtement de balcon durable, adapté aux enfants, résistant aux intempéries et au gel, qui isole efficacement les bruits de pas et protège contre le froid du sol.

Le design convivial des couleurs qui s'harmonise avec l'ambiance personnelle, crée une atmosphère de bien-être facile à entretenir et relaxante.

Le rapport entre la résistance aux contraintes mécaniques et à l'abrasion, l'isolation, l'élasticité et la porosité ouverte est ajusté de manière optimale pour l'utilisation sur des surfaces soumises à des contraintes normales.



Données du produit

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| Couleur | Maroc | Poids : | 3.73 kg/pièce = 14.92 kg/m² |
| Système de liaison : | Fermeture éclair formée | Besoin : | 1 m² = 4 pièce |
| Taille : | 500 x 500 x 18 mm | Format d'expédition : | 540 x 540 x 18 mm |

Traits



Couleur Maroc

La couleur Maroc a été inspirée par le mobilier de jardin et de salon en rotin. Ici comme là, dominent les tons bruns et beiges ainsi que le noir. Les produits de cette tonalité sont fabriqués en granulat d'EPDM coloré qui constitue un caoutchouc de haute qualité résistant aux intempéries et particulièrement durable. La gamme d'applications des produits dans le coloris du Maroc est extrêmement large : jardins, terrasses, balcons, jardins à bière et espaces de détente, clubs de fitness, bureaux, stands d'exposition ou trottoirs.



Matériel

La dalle est constituée de deux couches mais elle est monolithique (en une seule pièce). La face utile et visible est constituée d'EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène) de nouvelle fabrication et entièrement coloré. La deuxième couche inférieure est constituée de granulat de caoutchouc noir de pneus recyclés, c'est-à-dire de caoutchouc styrène-butadiène, ou SBR en abrégé. Cette structure complexe est d'une importance décisive pour les propriétés physiques et la durée de vie de la dalle.



Système de liaison :

Les bords de chaque dalle ont la forme d'une latte avec une fermeture éclair (à queue d'aronde). Lors de la pose, les carreaux s'emboîtent (les uns dans les autres), donc la connexion qui en résulte forme une surface extrêmement stable et cohérente. Par conséquent, les dalles (en règle générale) ne sont pas collées au substrat. Ce type de la liaison est particulièrement solide, durable et sûr.








Structure de la face inférieure

La face inférieure de la dalle, posée sur la couche de support, est dotée d'un réseau de canaux de drainage de 4 mm. Le montage se fait sur un substrat approprié et lié. Les instructions d'installation doivent être respectées.

Dalle de balcon



Caractéristiques

- 
Facile à nettoyer
 L'auto-nettoyage à l'eau de pluie ou un aspirateur, une serpillière et un nettoyeur haute pression.
- 
Solution durable avec garantie
 La meilleure qualité : la pose durable et multiple. L'investissement rentable avec une garantie de 5 ans.
- 
Montage facile et rapide
 La facilité d'installation sans compétences techniques sur des couches de base liées ou pavées.
- 
Résistant aux UV et à la décoloration
 La couleur et le matériau résistent à long terme aux rayons UV et aux intempéries.
- 
Aucune risque pour la santé
 Pas d'émissions inacceptables de polluants. Presque inodore (l'odeur initiale disparaît).

- 
Difficilement inflammable
 La classe de matériaux de construction Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1). Faible quantité de fumées.
- 
Adapté à l'eau chlorée
 Résistant à l'eau chlorée et aux produits de nettoyage. Bien adapté à l'installation autour de la piscine.
- 
Résistant aux intempéries
 Recommandé pour l'intérieur et l'extérieur. Il faut assurer le drainage de la couche de base.

Valeurs de référence

Avec les valeurs d'échelle, les produits WARCO peuvent être comparés les uns aux autres en ce qui concerne leurs propriétés physiques. Ils permettent également de comparer le produit et les exigences de l'utilisation prévue.



Michael Schladt
 WARCO Bodenbeläge
 Andergasse 17
 67434 Neustadt an der
 Weinstraße

Galerie WARCO
 Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
 67433 Neustadt an der Weinstraße
 Les horaires d'ouverture sur le site
 web.

Fachberatung
02 808 83 35

E-mail: info@warco.be
Site web: www.warco.be