

## Palissade en caoutchouc RP

La ronde palissade WARCO est un élément de design polyvalent et hautement fonctionnel qui peut être utilisé pour soutenir les talus, limiter les places de parking, les chemins et les voies d'accès, entourer les parterres de fleurs et séparer proprement les surfaces profilées les unes des autres. De plus, la palissade offre une protection passive avec la protection antichute et l'absorption des chocs. Une bosse avec la voiture reste sans égratignures; en cas de chute, le risque de blessures à la tête est réduit.

Grâce à la rainure moulée et à l'ancrage au sol intégré, les palissades peuvent être montées en ligne droite ou en méandres libres dans une fondation en béton, s'emboîtent sans joint ouvert et restent ouvertes à l'infiltration.

Bien entendu, des palissades de hauteurs et de couleurs différentes peuvent être combinées.



### Données du produit

Couleur:	<b>Anthracite</b>	Poids:	<b>26,59 kg/pièce = 132,95 kg/ml</b>
Système de liaison:	<b>Ancrage pour le montage en béton</b>	Besoin:	<b>1 ml = 5 pièce</b>
Taille:	<b>ø 250 x 800 mm</b>	Format d'expédition:	<b>800 x 250 x 250 mm</b>

### Traits



#### Couleur Anthracite


Le pneu de voiture est fait de caoutchouc de couleur noire (SBR). Ainsi, le granulat de caoutchouc obtenu à partir du recyclage des pneus de voiture est également noir.

Le traitement à l'aide d'un liant incolore permet d'obtenir des produits noirs. Comme pour les pneus de voiture, les produits fabriqués passent rapidement d'un noir profond à un gris foncé appelé anthracite.



#### Matériel

Le mélange de granulés de caoutchouc (de forme irrégulière) et de poudre (des particules fibreuses) permet d'obtenir des produits particulièrement indéformables et résistants à l'abrasion qui ont la surface finement structurée. Ce matériau est obtenu à partir de pneus usagés et se compose principalement d'un mélange de caoutchouc naturel (NR) et de caoutchouc synthétique de haute qualité : le styrène-butadiène (SBR). Les propriétés matérielles des composants de WARCO correspondent en grande partie à celles du SBR.




#### Ancrage pour le montage en béton

Au milieu de chaque palissade il y a un ancrage intégré en acier galvanisé qui permet de la monter dans le béton. Sur toute la longueur de la palissade, il y a une cavité profilée de 50 mm qui permet d'installer des palissades l'une à côté de l'autre, c'est qui donne à la rangée de palissades une stabilité supplémentaire et permet de leur disposition libre.

# Palissade en caoutchouc RP

## Caractéristiques



### Aucune risque pour la santé

Pas d'émissions inacceptables de polluants.  
Presque inodore (l'odeur initiale disparaît).



### Résistant aux intempéries

Il est permis de recouvrir entièrement ou partiellement le produit de terre.



### Facile d'entretien et sans exigence

L'entretien particulier n'est pas nécessaire. Il suffit une brosse ou un nettoyeur haute pression.



### Argent bien investi

L'investissement sûr grâce à la technologie éprouvée.  
Le produit original avec une garantie de 5 ans.



### Partiellement résistant aux UV

Le vieillissement et la durée de vie dépendent de l'intensité du rayonnement UV (le lumière du soleil).



### Normalement inflammable

La classe de matériaux de construction Efl (EN 13501 -1), B2 (DIN 4102-1). Moyennement inflammable.

## Valeurs de référence

Avec les valeurs d'échelle, les produits WARCO peuvent être comparés les uns aux autres en ce qui concerne leurs propriétés physiques. Ils permettent également de comparer le produit et les exigences de l'utilisation prévue.

La résistance à la compression sous charge ponctuelle

La résistance au gel et à l'humidité permanente

L'élasticité et l'amortissement des chocs

La résistance à l'usure du design couleur

L'absorption des vibrations, des bruits de structure et d'impact

La cohérence et la structure fine de surface

La résistance à l'abrasion de particules

La perméabilité aux liquides et la porosité ouverte

Pays	Téléphone	E-mail	Magasin en ligne
AT	+43 720 778040	info@warco.at	www.warco.at
BE	+32 2 8088335	info@warco.be	www.warco.be
CH	+41 62 5880161	info@warco.ch	www.warco.ch
DE	+49 6321 9152990	info@warco.de	www.warco.de
NL	+31 0853 019300	info@warco.nl	www.warco.nl

Pays	Téléphone	E-mail	Magasin en ligne
FR	+33 9 75181594	info@warco.fr	www.warco.fr
IT	+39 045 7860261	info@warco.it	www.warco.it
LU	+352 278 631 45	info@warco.lu	www.warco.lu
PL	+48 22 3071397	info@warco-polska.pl	www.warco-polska.pl