

## Dalle de finition d'angle (4 pièces)

Pour que les dalles d'angle s'adaptent parfaitement aux dalles entières de la même livraison, elles sont coupées dans les dalles de la même commande. De ce fait, l'échange est exclu. Le set contient 4 pièces !



La dalle de finition d'angle est un quart d'une dalle entière avec 2 bords extérieurs droits. La pose de ces dalles permet d'économiser du temps et de l'argent si la taille de la surface est déterminée par la taille des dalles. Il n'y a pas de découpe sur le chantier et la surface posée est encadrée par des demi-dalles. La dalle de finition d'angle est utilisée avec la dalle de finition des bords.

Le rapport entre la résistance aux contraintes mécaniques et à l'abrasion, l'isolation, l'élasticité et la porosité ouverte est ajusté de manière optimale pour l'utilisation sur des surfaces soumises à des contraintes normales.

### Données du produit

Couleur	<b>Pelouse anglaise</b>	Poids :	<b>13.77 kg/set/4 = 14.6 kg/m<sup>2</sup></b>
Système de liaison :	<b>Fermeture éclair formée</b>	Besoin :	<b>1 m<sup>2</sup> = 1.06 set/4</b>
Taille :	<b>485 x 485 x 18 mm</b>	Format d'expédition :	<b>505 x 505 x 72 mm</b>

### Traits



#### Couleur Pelouse anglaise

Le vert estival intense et saturé est la tonalité dominante de la couleur appelée Pelouse anglaise. Les produits de ce coloris sont constitués de granulat d'EPDM coloré, uniforme, noir et vert. L'EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) est résistant aux intempéries, aux rayons UV et à la pourriture, ce qui le rend idéal pour créer des produits durables avec une couleur permanente. Le design classique de la Pelouse anglaise est polyvalent et il s'adapte aussi bien aux espaces verts naturels qu'aux environnements urbains densément bâtis.




#### Matériel

La dalle est constituée de deux couches mais elle est monolithique (en une seule pièce). La face utile et visible est constituée d'EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène) de nouvelle fabrication et entièrement coloré. La deuxième couche inférieure est constituée de granulat de caoutchouc noir de pneus recyclés, c'est-à-dire de caoutchouc styrène-butadiène, ou SBR en abrégé. Cette structure complexe est d'une importance décisive pour les propriétés physiques et la durée de vie de la dalle.



#### Système de liaison :

Les bords de chaque dalle ont la forme d'une latte avec une fermeture éclair (à queue d'aronde). Lors de la pose, les carreaux s'emboîtent (les uns dans les autres), donc la connexion qui en résulte forme une surface extrêmement stable et cohérente. Par conséquent, les dalles (en règle générale) ne sont pas collées au substrat. Ce type de la liaison est particulièrement solide, durable et sûr.



#### Structure de la face inférieure

La face inférieure de la dalle, posée sur la couche de support, est dotée d'un réseau de canaux de drainage de 4 mm. Le montage se fait sur un substrat approprié et lié. Les instructions d'installation doivent être respectées.

## Dalle de finition d'angle (4 pièces)

### Caractéristiques

- **Facile à nettoyer**  
L'auto-nettoyage à l'eau de pluie ou un aspirateur, une serpillière et un nettoyeur haute pression.
- **Solution durable avec garantie**  
La meilleure qualité : la pose durable et multiple. L'investissement rentable avec une garantie de 5 ans.
- **Montage facile et rapide**  
La facilité d'installation sans compétences techniques sur des couches de base liées ou pavées.
- **Résistant aux UV et à la décoloration**  
La couleur et le matériau résistent à long terme aux rayons UV et aux intempéries.
- **Aucune risque pour la santé**  
Pas d'émissions inacceptables de polluants. Presque inodore (l'odeur initiale disparaît).

- **Difficilement inflammable**  
La classe de matériaux de construction Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1). Faible quantité de fumées.
- **Adapté à l'eau chlorée**  
Résistant à l'eau chlorée et aux produits de nettoyage. Bien adapté à l'installation autour de la piscine.
- **Résistant aux intempéries**  
Pour l'intérieur et l'extérieur. Il faut assurer l'écoulement de l'eau et éviter l'humidité continue.

### Valeurs de référence

Avec les valeurs d'échelle, les produits WARCO peuvent être comparés les uns aux autres en ce qui concerne leurs propriétés physiques. Ils permettent également de comparer le produit et les exigences de l'utilisation prévue.

La résistance à la compression sous charge ponctuelle

La résistance au glissement à l'état humide et sec

L'élasticité et l'amortissement des chocs

L'isolation thermique et contre le froid

L'absorption des vibrations, des bruits de structure et d'impact

La résistance au gel et à l'humidité permanente

La cohérence et la structure fine de surface

La résistance à l'usure du design couleur

La résistance à l'abrasion de particules

La perméabilité aux liquides et la porosité ouverte

Michael Schladt  
WARCO Bodenbeläge  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

Galerie WARCO  
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Les horaires d'ouverture sur le site  
web.

**Fachberatung**  
**02 808 83 35**

**E-mail:** [info@warco.be](mailto:info@warco.be)  
**Site web:** [www.warco.be](http://www.warco.be)